

Gummikühlerschläuche nach DIN 73411

Brutto 4025

Flexible Gummidruckschläuche dorngewickelt, bis L.W.20mm, Kennung „V“ mit Polyestereinlagen außen, glatt, Betriebsdruck 9 bar, ab L.W. 22mm, Kennung „R“ mit Rayon-Cordeinlagen, außen stoffgemustert, Betriebsdruck 3 bar, Berstdruck min. 9 bar. Temperaturbeständig von -40 bis +120°C.

Schlauchseele: EPDM-Gummi, schwarz, glatt

Einlagen: Rayon-Cord ab i.Ø.22mm

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, schwarz, nach DIN 73411, ab i.Ø. 22mm, außen stoffgemustert

	Artikel-Nr.	i.Ø.xWand mm	€ per 1 meter	Fabrikations- längen 60meter € /meter
	660013	13x3,5	11,00	9,00
	660016	16x3,5	11,60	9,60
	660018	18x3,5	11,80	9,80
	660020	20x3,5	12,40	10,20
	660022	22x3,5	12,80	10,60
	660025	25x3,5	13,80	11,40
	660028	28x4,0	14,40	11,80
	660030	30x4,0	14,80	12,40
	660032	32x4,0	15,40	12,80
	660035	35x4,0	16,40	13,60
	660038	38x5,0	20,80	17,20
	660040	40x5,0	21,80	18,00
	660042	42x5,0	22,60	18,80
	660045	45x5,0	23,60	19,40
	660048	48x5,0	24,40	20,20
	660050	50x5,0	26,00	21,60
	660055	55x5,0	27,80	23,00
	660060	60x5,0	29,60	24,60
	660065	65x5,0	30,60	25,40
	660070	70x5,0	33,00	27,20
	660076	76x5,0	35,60	29,60
	660080	80x6,0	37,60	31,00
	660090	90x6,0	44,60	36,80
	660102	102x6,5	51,40	42,60

