

## Elastik – Vollgummi - Rollen

Brutto 4025



## Elastik-Vollgummi-Räder

## Serie F3/BG



Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	kg
0016385	F3/125/40/4K/BG	125	40	20	50	200
0027771	F3/160/50/4K/BG	160	50	20	60	300
0016399	F3/200/50/4K/BG	200	50	20	60	400

€  
45,00  
52,00  
59,00

## Radserie F3/BG:

- ▶ Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
- ▶ Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, **blaugrau, nicht kreidend**, ca. 65° Shore A
- ▶ Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand


## Lenkrollen

## Serie LCW/F3/BG



Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0029745	LCW/F3/125/K/BG	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
0029746	LCW/F3/160/K/BG	160	50	193	52	135 x 110	105 x 80	11	300
0029747	LCW/F3/200/K/BG	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400

56,00  
72,00  
78,00



## Gehäuse - Serie LCW:

- ▶ Stahlblechgehäuse, verzinkt
- ▶ Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- ▶ Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

## Lenkrollen mit Doppelstopp

## Serie LCW/F3/BGDS



Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0029748	LCW/F3/125/K/BGDS	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
0029749	LCW/F3/160/K/BGDS	160	50	193	52	135 x 110	105 x 80	11	300
0029750	LCW/F3/200/K/BGDS	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400

63,00  
82,00  
89,00

Alle Lenkrollen bis 200 mm Ø sind preisgleich auch mit 12 mm Rückenloch lieferbar!

## Bockrollen

## Serie BCW/F3/BG



Ident-Nr.	Bestell-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0029751	BCW/F3/125/K/BG	125	40	155	-	102 x 85	80 x 60	9	200
0029752	BCW/F3/160/K/BG	160	50	193	-	135 x 114	105 x 75	11	300
0029753	BCW/F3/200/K/BG	200	50	235	-	135 x 114	105 x 75	11	400

58,00  
62,00  
71,00

## Bestellbeispiel:

Lenkrolle:  
LCW/F3/125/K/BG

Lenkrolle mit Doppelstopp:  
LCW/F3/125/K/BG/DS

